

【ダストボックス各型仕様表】

	長さ(mm) ( )は内寸	巾(mm) ( )は内寸	高さ(mm) ( )は内寸	容量(m <sup>3</sup> )	自重(kg)	板厚(mm)	車輪(mm)	備考
NC(NCN)	1320 (1200)	1050 (900)	1345 (1000)	1.08	100	1.2 2.3 3.2	φ125	(観音開)
NK-30	1130 (1000)	1050 (900)	1345 (1000)	0.9	100	1.6 2.3	φ125	
NK-20	1130 (1000)	950 (800)	1260 (900)	0.72	88	1.6 2.3	φ125	
NK-15	1130 (1000)	850 (700)	1200 (900)	0.63	78	1.6 2.3	φ125	
NR-40	1330 (1200)	1050 (900)	1250 (1000)	1.08	170	2.3 3.2	φ150	汚でい用
CRC-80	1600 (1420)	760 (690)	1145 (880)	0.86	125	1.6 2.3	φ125	
NKK	1330 (1200)	1050 (900)	1320 (1000)	1.08	115	1.6 2.3	φ125	兼用型
NKN	1330 (1200)	960 (900)	1320 (1000)	1.08	120	1.6 2.3	φ125	観音開
NKN(特)	オーダー品							
NNC	1350 (1200)	980 (900)	1345 (1000)	1.08	105	1.6 2.3	φ125	

●特注品につきましては、ユーザーのご希望通りのものも設計製造致しますので、お気軽にお問い合わせください。

【ラスティーパレット仕様表】

底板樹脂タイプRC-P

型式		外寸法(mm)		内寸法(mm)		積載荷重		自重(kg)
		間口(W) × 奥行(L) × 全高(H)		間口(W) × 奥行(H) × 有効高さ		daN	kgf	
RC-P-1	C	800 × 600 × 1700		730 × 545 × 1455		500	510	39.6
RC-P-3	C	850 × 650 × 1700		780 × 595 × 1455		500	510	41.6
RC-P-5	C	1100 × 800 × 1700		1035 × 745 × 1450		500	510	58